

# Toote andmeleht

## SIGA-Wigluv® black



Uuendatud: 29.05.2018

Turustaja: SIGA

Kasutus-ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Ülesehitus: difusioonile avatud eriline PO-kile, elastne, ei lase vett läbi, UV-stabiilne, võib olla atmosfäärimõjude käes 12 kuud, SIGA ülitugeva liimiga

Pakendid: 10 rulli karbis

### Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius		m	40 / 0,06
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates -10 °C
Lubatud atmosfäärile avatus				maks. 12 kuud
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus $s_d$		EN 1931	m	< 2
Külgsuunalise vihmakindlus	$P_{max}$	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatult, piirangud puuduvad			