

Alkoholihuuhteita kestävä kiiltävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta

Hyvin kulutusta kestävä askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville koville lattiaille. Kehitetty erityisesti estämään alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet

- Kestää hyvin kulutusta. Muodostaa lattian väriä ja kuviointia korostavan edustavan suojakalvon. Kiiltoaste lisääntyy kiillotettaessa. Estää alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita. Helppo levittää, kuivuu nopeasti. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

Edut

- Kulutusta kestävä vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta. Koronjäljet helposti poistettavissa. Taloudellinen ja helppo hoitaa. Askelvarma.

Käyttöohje

Annostus

Käytetään laimentamattomana.

1. Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diverseyn vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique-pohjustusvahalla.

Vahan levitys:


1. Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30 minuuttia.

Paikkavahaus:

1. Pintapese Twister-timattilaikalla puhtaan veden kanssa tai Jontec Forward free -tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti yhdessä perinteisen polyestilaikan kanssa. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 kerrosta Jontec Resitol -lattiavahaa.

Ylläpito:

1. Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkoneella. Puhdista ja hoida säännöllisesti nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella.





TASKI®

Jontec Resitol

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste

pH-arvo, tiiviste: ≈8

Viskoositeetti (20°C): ≈1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diverse.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.