



TASKI®

Jontec Matt

Mattapintainen alkoholia sietävä vaha

Kuvaus tuotteesta

Mattapintainen, hyvin kulutusta kestävä, askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville koville lattioille. Tuote on kehitetty estämään alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita.

Ominaisuudet

- Kaunis, tasainen mattapinta. Kestää hyvin kulutusta. Estää alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita. Helppo levittää, kuivuu nopeasti. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

Edut

- Kulutusta kestävä mattapintainen vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta. Koronjäljet helppo poistaa. Mattapinnan ansioista taloudellinen ja helppo hoitaa. Askelvarma.

Käyttöohje

Annostus

Käytetään laimentamattomana.

Käyttö:

1. Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diverseyn vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique-pohjustusvahalla.

Vahan levitys:

1. Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30 minuuttia.

Paikkavahaus:

1. Pintapese Jontec Forward free-tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 kerrosta Jontec Matt -lattiavahaa.

Ylläpito:

1. Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkoneella ja Twister-laikalla tai puhdista ja hoida säännöllisesti tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella Twister-laikan kanssa.


Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste

pH-arvo, tiiviste: ≈8.6

Viskoositeetti (20°C): ≈1.022

Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan 25-100 m²/ litra vaha.



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Matt

Kiiltoaste: Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri ja pinnan kuviointi.

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.

Hyväksynät

Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen