

Tuleohutus ja ohutuskaugused

- Kümblustünni ei tohi paigaldada hoone räästale ega teistele süttida võivatele objektidele lähemale kui 1 meeter. Ohutuskaugus korstna otsast kuni tuleohtlike materjalideni on 3 meetrit.
- Kui läheduses asub hoone või muu tuleohtlik objekt, milleni võib kanduda sädemeid, soovitame hankida lisavarustusena pakutava sädemepüüdu.
- Ahju alus tuleb teha nii, et ahju ette jääks 40 cm ja külgedele 10 cm vaba ruumi (Vt joonist).
- Terrassile paigaldatava kümblustünni ahi tuleb paigaldada ohutusse kohta ning kaitsta see alt ja küttekolde eest sobivate tulekindlate materjalidega.
- Ahju korsten ja uks lähevad kütmise käigus kuumaks, seepärast tuleb kümblemisel olla nende suhtes ettevaatlik. Ahi ise ei muutu kuumemaks, kui on veetemperatuur.
- Ohutuse tagamiseks kontrollige, et ahi ei jääks ette liikumisteele ja lapsed ei pääseks ahju lähedusse.
- Ahju korstnale on lisavarustusena saadaval sädemepüüdur, korstnapikendus ja kuumakaitse.
- Küsige kümblustünni turvalise paigalduskoha kohta lisajuhiseid kohalikust päästametist.
- Põhivarustuses olevate ahjuvoolikutega jääb ahi kümblustünnist ohutule kaugusele (0,8 m). Kui voolikuid lühendatakse, soovitame ohutuse tagamiseks paigaldada korstnale kuumakaitstme (lisavarustus).

