

Sertifikaadi nr: ET-0323-22

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: Retaflame OÜ, Laki tn 11e, 12915 Tallinn, Harju maakond, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Retaflame OÜ, Laki tn 11e, 12915 Tallinn, Harju maakond, EESTI; Kalda tn 7c, 11625 Tallin, Harju maakond, EESTI

Toote nimetus: Retaflame WP 110 / BAUTEQ Leegipidur

Kuupäev: 12.05.2022; rev 1, 25.05.2022

1. Toote klassifikatsioon

Töödeldud puidu tuletundlikkuse klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-1:2018: **B-s1, d0**

2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Parameetrid	
Olek	Vedelik
Värvus	Värvitu
Kasutusulatus	
Lubatud puidu liigid	Kuuse puit paksusega ≥ 22 mm
Kulu	Tulekaitsevahend Retaflame WP 110 kantakse puidule 3 - 4 kihina, kogukuluga $\geq 400-450$ g/m ² , igast küljest.
Pealekandmise meetod	Peale kandmiseks ainult pihusti, pintsli või rulliga.
Töödeldud puidu paigaldus	- Toodet võib paigaldada ventileeritud või ventileerimata õhuvahega mis tahes A1 või A1-s1, d0 aluspinnale minimaalse tihedusega 525 kg/m³; - Toodet võib paigaldada õhuvahega aluspinnale, mis on valmistatud tootest klassiga D-s2, d0 või kõrgem või ükskõik millisele A1 või A2-s1, d0 tootele; - Toodet võib paigaldada ka ilma õhuvaheta toote ja aluspinna vahel.
Vuugid	Toode on katsetatud nii vertikaalsete kui horisontaalsete vuukidega.
Paigutus	Toodet võib paigutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt.